FIDOX AL 4

Réf.4385

DÉCAPANT ACIDE TRÈS PUISSANT ALUS/INOX

1. SPÉCIAL ALUS / INOX TRÈS TERNIS / OXYDÉS

2. USAGE POSSIBLE SOLS / MURS AVEC TRACES TENACES DE : TARTRE *(MÊME SILICEUX)*, POLLUTION, MOUSSE, ALGUES

FICHE TECHNIQUE

ACTION PASSIVANTE

PROPRIETES / UTILISATIONS

. POUR SURFACES ALU* ET INOX TRES TERNIES OU COMPORTANT DES TRACES *(coulures, ...)* OU TACHES D'OXYDATION IRRATTRAPABLES AUX RENOVATEURS ALU / INOX CLASSIQUES
- Carrosseries des véhicules de transport, citernes, ridelles, bennes, cuves, ... - Jantes alu piquées - Panneaux de façades - Matériel etc...

. POUR LE RATTRAPAGE SUR VERRE DES TRACES DE PROJECTIONS OU COULURES DE PRODUITS ALTERANTS ALCALINS OU ACIDES. CONVIENT POUR LE DECRASSAGE DES BACHES DE CAMION TRES SALES

. ELIMINATION DU TARTRE SILICEUX, MAIS AUSSI TARTRE, LIANTS ET SELS MINERAUX, DEPOTS ORGANIQUES *(MOUSSES, ALGUES,...)* DANS LES CAS OÙ L'ACIDE CHLORHYDRIQUE EST INSUFFISANT

. N'ATTAQUE PAS LES PLASTIQUES, PEINTURES, CAOUTCHOUCS

. NON ABRASIF - PAS DE GRATTAGE, BROSSAGE OU POLISSAGE : RENOVE PAR ACTION CHIMIQUE

. EFFET PASSIVANT / PROTECTEUR TEMPORAIRE POUR LIMITER LA RÉOXYDATION

N.B. : - Après ce traitement de choc au 4385 - FIDOX AL 4, un entretien régulier avec notre réf.3435 - FIDOX AL 600 (désincrustant / désoxydant/déternissant doux à action dégraissante) est conseillé, ou avec notre réf.4394 - FICLEANCID ALU (action idem, sauf spécial alus anodisés).
- Pour une désincrustation / désoxydation / déternissage encore plus actif ou rapide sur inox ou alu choisir notre 4183/A - FIDOX INOX 4 LIQ (ultra dopé). *mais sans action dégraissante ni mouillante - si nécessité de dégraissage, dégraisser au préalable avec un détergent (3016, 2866, 3010,...) ; rincer et appliquer le décapant acide.*
- Pour une action dégraissante renforcée (mais à pouvoir désoxydant légèrement allégé), choisir notre réf.3050.

MODE D'EMPLOI

Mettre des gants, combinaison et lunettes de protection - voir “précautions” ci-dessous.

1) ALUS, INOX
- Diluer à l'eau froide ou chaude dans le rapport 1 : 2 à 1 : 30.
- Mouiller préalablement les surfaces à l'eau.
- Répandre d'une manière uniforme, de bas en haut si possible, pour éviter toutes coulures éventuelles pouvant laisser des traces.
- Laisser en contact 5 minutes environ.
- Un simple coup de brosse souple suivi d'un rinçage abondant suffit.

N.B. : pour jantes alu, après désoxydation au produit, appliquer un vernis protecteur.

2) SOLS, MURS, CIMENTS, PIERRES, BRIQUES
- Diluer dans le rapport 1:2 à 1:30 - Appliquer à la brosse - Laisser agir - Rincer sous pression de préférence.

3) RATTRAPAGE DE TRACES D'ALTERATION SUR VERRE
Diluer à + ou - 1:20, étaler au chiffon sur toute la surface pour verre comportant un pourtour de surfaces peintes ou sensibles *(afin d'éviter coulures)*, sinon, pulvériser et brosser - laisser en contact le temps nécessaire à la disparition des traces - Surveiller attentivement le temps de contact pour éviter un matage éventuel du verre.

Précautions : 1) sur alus d'autocars, avions et bâtiment (faire test). 2) Ne jamais laisser sécher sur les surfaces (risque de matage / altération). 3) Éviter tout contact sur le verre, à moins de le mouiller à l'eau préalablement (mais pas de contact prolongé) ou de vouloir rattraper des traces d'altération en polissant. 4) Éviter tout contact sur peintures sensibles, alu poli, porcelaine, céramique (risque de matage) ainsi que sur alu anodisé (risque d'altération de l'anodisation), galva,... ou tous autres métaux sensibles .
N.B. : en cas de matage accidentel, il est souvent possible de rattraper l'altération avec notre crème polish FIPOLISH METAL - réf.3432.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ETAT PHYSIQUE	: Liquide
- COULEUR	: Incolore
- REACTION	: Acide - produit moussant
- CONDITIONNEMENTS, POIDS VOLUME	: Voir tarif général
- SECURITE TRAVAIL	: voir FDS
- SECURITE TRANSPORT	: voir FDS

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

GARANTIE : Les indications mentionnées sur nos fiches techniques sont le résultat d'essais objectifs communiqués par nos laboratoires à titre d'information. Elles ne sauraient cependant constituer une garantie ni engagement de notre part. La manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que celui-ci convient parfaitement tant qu'à l'usage auquel il le destine, tant qu'à la résistance ou à la sensibilité des supports sur lesquels il est appliqué. Par conséquent, notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas de dommages ou de dégâts. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.

g-fi/fi-serveur/dossierscommuns/documentsproduits/fichestechniques/catalogue/actuelles/4385/220704

France Industrie s.a. - Z.I. - 3, rue de la Croix Bourgot - 28800 BONNEVAL - FRANCE - S.A. au capital de 200 000 € (1 311 914 FF)

ISSA MEMBER The Experts on Cleaning and Maintenance

SIRET : 308 076 694 00014
APE/NAF : 245 A
N° TVA : FR 29 308 076 694

INTERNET :www.france-industrie.com - **STANDARD** : (33) 02 37 47 26 24 *(Tél)* - (33) 02 37 96 21 03 *(Fax)* - accueil@france-industrie.com *(E.mail)* - **COMMANDES / EXPEDITION / LIVRAISON** : (33) 02 37 47 71 67 (Tél) - *(33)* 02 37 96 23 47 *(Fax)* - commandes@france-industrie.com *(E.mail)*

Directeur C^{ial} et Technico C^{ial} Paris / RP / Dom-Tom / Etranger *(dpts 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, Et.)* : *(33)* **02 37 47 71 68** *(Tél)* - **69** *(Fax)* - ventes@france-industrie.com *(E.mail)*

Technico C^{ial} Nord-Est France *(dpts 02, 08, 10, 21, 25, 39, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 67, 68, 70, 80, 88, 89, 90)* : *(33)* **02 37 47 71 70** *(Tél)* - **71** *(Fax)* - ventes@france-industrie.com *(E.mail)*

Technico C^{ial} Sud-Est France *(dpts 01, 04, 05, 06, 07, 11, 13, 2A, 2B, 26, 30, 34, 38, 42, 48, 65, 69, 71, 73, 74, 83, 84)* : *(33)* **02 37 47 71 72** *(Tél)* - **73** *(Fax)* - ventes@france-industrie.com *(E.mail)*

Technico C^{ial} Sud-Ouest France *(dpts 03, 09, 12, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 31, 32, 33, 40, 43, 46, 47, 63, 64, 65, 81, 82, 87)* : *(33)* **02 37 47 71 74** *(Tél)* - **75** *(Fax)* - ventes@france-industrie.com *(E.mail)*

Technico C^{ial} Nord-Ouest France *(dpts 14, 18, 22, 27, 28, 29, 35, 36, 37, 41, 44, 45, 49, 50, 53, 56, 61, 72, 76, 79, 85, 86)* : *(33)* **02 37 47 71 76** *(Tél)* - **77** *(Fax)* - ventes@france-industrie.com *(E.mail)*

Achats Généraux / Etude : *(33)* 02 37 47 71 78 *(Tél)* - 79*(Fax)* - achats-ge@france-industrie.com*(E.mail)*

Achats Mat. 1re / Emb. : *(33)* 02 37 47 71 80 *(Tél)* - 81*(Fax)* - achat.mpemb@france-industrie.com*(E.mail)*

Compta. / Admi. / Personnel : *(33)* 02 37 47 71 82 *(Tél)* - 83*(Fax)* - compta@france-industrie.com*(E.mail)*

Labo Recherche / Dlr. Techn : *(33)* 02 37 47 71 84 *(Tél)* - 85*(Fax)* - technique@france-industrie.com*(E.mail)*